

SONTEX 556



Indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění

- ❖ Odečet radiem na dálku-
nikdo nevstupuje do bytu
- ❖ Nevyžaduje instalaci
radiových uzlů na chodbách
- ❖ Indikátor může být umístěn i
na obtížně přístupných
místech
- ❖ Dvousnímačové provedení

- ❖ Archivuje 16 měsíčních hodnot
- ❖ Velmi snadná instalace
- ❖ Životnost baterie 10 let
- ❖ Odečtené hodnoty jsou zajištěny proti nežádoucí manipulaci

Princip indikace	Dvoučidlový princip
Stupnice	Jednotná nebo spotřební
Rozsah výkonu otopného tělesa	4 W až 16 kW
Varianty provedení	Kompaktní a s odděleným čidlem
Napájecí baterie	Lithiová 3 V
Radio	Radiové datové rozhraní s obousměrným přenosem
Životnost	10 let
Displej	Multifunkční – šestimístný

SONTEX556SONTEX556SONTEX556SONTEX556SONTEX556SONTEX556SONTEX556

Ukládací den	Programovatelný
Použití	t min 35°C / t max 120°C (oddělené čidlo)
Počátek registrace	25 .. 40°C programovatelný
Skladovací teplota	- 20°C ... 70°C
CE	Shoda podle směrnice EG/99/5
Způsob montáže	Příprava podle HKVO A1.02.2007
Rozměry	93 x 38 x 28 mm
Odečet	Opticky z displeje Mobilním pochůzkovým sběrem dat do Pocket PV s radiomodemem

TECHPROFI HK, s.r.o. , K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové

495 215 081

info@techprofihk.cz

www.techprofihk.cz



Cetrifikace ČSN EN ISO 9001 : 2001

- Dodávky, montáž, servis indikátorů pro rozdělování topných nákladů
- Odečítací a rozúčtovací služby nákladů na vytápění a spotřebu vody
- Projektování technických zařízení budov
- Výstavba a rekonstrukce rozvodů zdravotně technických instalací
- Výstavba a rekonstrukce otopných systémů, předávacích stanic, kotelen
- Dodávky a servis bytových a domovních vodoměrů pro teplou a studenou vodu
- Reglace otopných soustav, vyvažování hydraulických systémů topení a teplé vody

- **Dodávky a montáže termostatických ventilů a hlavic systému ústředního topení**
- **Dodávky a montáže termostatických cirkulačních ventilů systému teplé vody**

